

Εσωτερικού Χώρου Καρταναγνώστης LAN

Το PR109 χρησιμοποιεί αποστολή δεδομένων προς την κεντρική μονάδα 40bit και είναι κατάλληλο για τον έλεγχο του συστήματος ασφαλείας ή για λειτουργίες access control, και έχει πάνω του 3 LED ενδείξεων (Κόκκινο, πράσινο, μπλε) για να σας δείχνει συνεχώς την κατάσταση του συστήματος ή της κλειδαριάς. Ενσωματώνει είσοδο για button εξόδου και μια έξοδο για τον έλεγχο της κλειδαριάς σε περιπτώσεις access control.



PR109 LAN Prox Reader

Το PR109 καταλαμβάνει μια θέση πληκτρολογίου στη μονάδα και συνδέεται με αυτήν με κωδικοποιημένο RS485 με τεχνολογία αποτροπής αντιγραφής ή αντικατάστασης.

Όλες οι προσβάσεις ή ο έλεγχος του συναγερμού που γίνεται από αυτό καταγράφονται στο ιστορικό του συστήματος και στέλνονται και στο κέντρο λήψης σημάτων. Έτσι μπαίνοντας στο ιστορικό του πίνακα ή με την χρήση του λογισμικού VisionLink μπορείτε να δείτε όλες τις κινήσεις που έχουν γίνει στο σύστημα.

Έχει ενσωματωμένο buzzer που σας δίνει ακουστικές πληροφορίες για το σύστημα όπως είναι ο χρόνος εισόδου/εξόδου κτλ... Επίσης έχει διακόπτη Tamper για προστασία ανοίγματος ή αποκόλλησης.

Πολλά χαρακτηριστικά του μπορούν να προγραμματιστούν από τον πίνακα όπως είναι η ένταση του buzzer, την φωτεινότητα των LED, απενεργοποίηση tamper και button εξόδου.



PR201 Keyring Token

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ

- LED ενδείξεων κατάστασης πόρτας και συναγερμού
- 40 bit αποστολή δεδομένων-125Khz
- Προστασία αντιγραφής και αντικατάστασης
- 40mm απόσταση ανάγνωσης
- Προστασία Tamper ανοίγματος και αποκόλλησης
- Τοποθέτηση σε "C" Wall Bracket ή GPO Mounting Blocks
- Μοντέρνος σχεδιασμός
- Διαθέσιμο και σε άσπρο χρώμα (PR110)
- Ενσωματωμένο Buzzer για προειδοποίηση συναγερμού
- Έξοδος για έλεγχο κλειδαριάς και είσοδος για button εξόδου
- Ενσωματωμένος έλεγχος θερμοκρασίας
- 3 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση


Όραμα μας η δική σας Ασφάλεια

Ο παρακάτω πίνακας σας δίνει την σημασία των LED.

Μπρελόκ

Τα παρακάτω μπρελόκ είναι συμβατά με τον PR109 reader.

LED Συναγερμού & Ελέγχου Πόρτας		
Led	Κατάσταση	Σημασία
Μπλέ	On	Πόρτα Κλειδωμένη
Μπλέ	Γρήγορο Flash	Πόρτα Ξεκλειδωμένη
Μπλέ	Συνεχόμενο Γρήγορο Flash	Πόρτα Χειροκίνητα Ξεκλειδωμένη
Μπλέ	2 Flashes	Αυτόματο ξεκλείδωμα πόρτας από χρονική ζώνη
Κόκκινο	On	Πλήρης Οπλισμός
	Flashing	Συναγερμός
Πράσινο	On	Αφοπλισμός
	Flashing	Υπάρχουν ζώνες ανοικτές
Κόκκινο & Πράσινο	Και τα δύο On	Περιμετρικός Οπλισμός με όλες τις ζώνες κλειστές
Κόκκινο & Πράσινο	Κόκκινο On και Πράσινο Flashing	Περιμετρικός Οπλισμός με κάποιες ζώνες ανοικτές



PR200 Token



PR250 ISO



PR260



PR265



PR201

Συμβατότητα PR109.

Συμβατότητα PR109		
Πίνακας	Version	Μέγιστος Αριθμός PR109
Vision-ICON	> 2.19	Μέχρι 8
Vision-X	> 2.00	Μέχρι 16
Vision-GRAPHIC	> 2.00	Μέχρι 16

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ




PR109	Εσωτερικού χώρου καρταναγνώστης LAN - Χρώμα μαύρο
Format Δεδομένων	40bit , 125Khz
Τροφοδοσία	10.0V D.C. - 14.5V D.C. @100mA
Έξοδος Κλειδαριάς	Έξοδος ανοικτού συλέκτη - 500mA
Είσοδος Button	Αρνητικής ενεργοποίησης. Δυνατότητα απενεργοποίησης
Θερμοκρασία	-30° ~ 55°C Operating - 5% ~ 85% στους 30°C
Εγγύηση	3 Χρόνια απο την ημερομηνία κατασκευής
Διαστάσεις	74mm (W), 23mm (D), 116mm (H)



DIGIFLEX Pty Ltd
www.digiflex.com.au



www.elasys.gr



Κάποια χαρακτηριστικά ίσως να μην είναι διαθέσιμα στις αρχικές εκδόσεις